

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr 04/FENG.01.01-IP.01-A05T/23 z dnia 28 stycznia 2025 r.
Attachment no.1 for Proposal no. 04/FENG.01.01-IP.01-A05T/23 of 28-01-2025

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Detailed Contract Terms and Conditions

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1.	Zasilacz dużej mocy do zabudowy; Zasilacz impulsowy 1602W 36V 44.5A	Zasilacz dużej mocy do zabudowy - napięcie wejściowe 90-264VAC, 127-370VDC - wbudowana aktywna funkcja PFC - zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przepięciowe, przeciążeniowe, termiczne - możliwość regulacji napięcia wyjściowego potencjometrem - regulacja napięcia wyjściowego zewnętrznym napięciem w zakresie 40-125% - chłodzenie wbudowanym wentylatorem - wbudowana funkcja kompensacji napięcia wyjściowego - wbudowana funkcja zdalnego włączania/wyłączania - temperatura pracy -20~+70°C - Zakłócenia 250mV - Wydajność 91.5% - Wymiary 300x85.4x41mm - Zasilacz impulsowy 1602W 36V 44.5A	2
2.	Zasilacz do zabudowy z funkcją PFC, Zasilacz impulsowy 750W 24V 31.3A	Zasilacz do zabudowy z funkcją PFC - napięcie wejściowe 85-264VAC, 120-370VDC - wbudowana aktywna funkcja PFC - zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przepięciowe, przeciążeniowe, termiczne - możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie +/-10% - Zakłócenia 200mV - Wydajność 95% - Wymiary 237x100x41mm - Temperatura pracy -30~+70°C Zasilacz impulsowy 750W 24V 31.3A	10

--	--	--	--

English version

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1.	Built-in high-power power supply; Switching power supply 1602W 36V 44.5A	High-power built-in power supply • input voltage 90-264VAC, 127-370VDC • built-in active PFC function • protections: short circuit, overvoltage, overload, thermal • ability to adjust the output voltage with a potentiometer • regulation of the output voltage with an external voltage in the range of 40-125% • cooling with a built-in fan • built-in output voltage compensation function • built-in remote on/off function • operating temperature -20~+70°C • 250mV interference • Efficiency 91.5% • Dimensions 300x85.4x41mm • Switching power supply 1602W 36V 44.5A	2
2.	Built-in power supply with PFC function, Switching power supply 750W 24V 31.3A	Built-in power supply with PFC function • input voltage 85-264VAC, 120-370VDC • built-in active PFC function • protections: short circuit, overvoltage, overload, thermal • ability to adjust the output voltage in the range of +/-10% • 200mV interference • Efficiency 95% • Dimensions 237x100x41mm • Operating temperature -30~+70°C Switching power supply 750W 24V 31.3A	10